

Fraise à canneler

Caractéristiques techniques : Fraises à canneler, deux taillants, carbure

Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur utile (L), mm	Rayon (R1), mm	Longueur totale (G), mm	Référence
8	8	9,2	4	40	2 608 628 367
8	12	9,2	6	40	2 608 628 368
8	16	12,4	8	45	2 608 628 369
8	20	12,4	10	46	2 608 628 370

Fraises à rainurer droit

Caractéristiques techniques : Fraises à rainurer droit, à un seul tranchant - carbure

Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Référence
8	3	8	51	2 608 628 376
8	4	8	51	2 608 628 377
8	5	12,7	51	2 608 628 378

Caractéristiques techniques : Fraises à rainurer, à deux tranchants, carbure

Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Référence
8	6	16	48	2 608 628 379
8	7	20	51	2 608 628 380
8	8	20	51	2 608 628 381
8	9	20	51	2 608 628 382
8	10	20	51	2 608 628 383
8	11	20	51	2 608 628 384
8	12	20	51	2 608 628 385
8	13	20	51	2 608 628 386
8	14	20	51	2 608 628 375
8	15	20	51	2 608 628 387
8	16	20	51	2 608 628 388
8	18	25	56	2 608 628 389
8	20	25	56	2 608 628 390
8	22	25	56	2 608 628 391
8	25	20	51	2 608 628 392

Caractéristiques techniques : Fraises à rainurer, droit à queue rallongée, à deux tranchants, carbure

Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Référence
8	8	25,4	56	2 608 628 372
8	10	25,4	56	2 608 628 373
8	12	32	62	2 608 628 374

Fraise à bouveter

Caractéristiques techniques : Fraise à bouveter, à deux tranchants, carbure

Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Référence
8	25	5	58	2 608 628 353

Fraises à profiler

Caractéristiques techniques : Fraise à profiler E, à deux tranchants, carbure

Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur utile (L), mm	Rayon (R1), mm	Longueur totale (G), mm	Référence
8	25,4	14	6,3	46	2 608 628 355

Caractéristiques techniques : Fraise à profiler H, à deux tranchants, carbure

Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur utile (L), mm	Rayon (R1), mm	Longueur totale (G), mm	Référence
8	12,7	12,4	2,4	46	2 608 628 398

Caractéristiques techniques : Fraise à mouler plein rond, à deux tranchants, carbure

Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur utile (L), mm	Rayon (R1), mm	Longueur totale (G), mm	Référence
8	20,6	32	18,3	63,5	2 608 628 354

Fraises à rainurer droit en V

Caractéristiques techniques : Fraises à rainurer en V, à deux tranchants, carbure

Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Angle, degrés	Référence
8	11	14	45	60	2 608 628 406
8	16	16	45	90	2 608 628 407

Fraises à mouler 1/4 de rond

Caractéristiques techniques : Fraise à mouler quart de rond, à un seul tranchant, carbure

Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur utile (L), mm	Rayon (R1), mm	Longueur totale (G), mm	Référence
8	9,5	10,2	3,2	41	2 608 628 405

Fraise à copier

Caractéristiques techniques : Fraise à copier, carbure

Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Référence
8	8	19	66	2 608 628 371

Fraise à queue d'aronde

Caractéristiques techniques : Fraise à queue d'aronde, à deux tranchants, carbure

Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Angle, degrés	Référence
8	14	14	55	15	2 608 628 408

Fraise à rainurer pour charnières

Caractéristiques techniques : Fraise à rainurer pour charnières, à deux tranchants, carbure

Ø de queue mm	Diamètre (D) mm	Longueur de travail (L), mm	Longueur totale (G), mm	Référence
8	12,7	12,7	50,8	2 608 628 399